Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:30

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/wentylator-do-lazienki-sufitowy-z-czujnikiem-swiatla-wxo100f-awenta-p-958.html



# Wentylator do łazienki sufitowy z czujnikiem światła WXO100F Awenta

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **146,96 zł** |
| Cena netto | **119,48 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **WXO100F** |
| Kod producenta | **WXO100F** |
| Kod EAN | **5905033305878** |
| Producent | **Awenta** |

## Opis produktu

Wentylator do łazienki sufitowy z czujnikiem światła WXO100F Awenta

**WXO100F z czujnikiem światłą** serii Orbit to **wentylator sufitowy** przeznaczonych do wspomagania wentylacji w pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia czy biuro. Przystosowany do zamontowania zaworu zwrotnego zapobiegającego efektowi cofania się powietrza pojawiającego się wskutek silnych podmuchów wiatru lub gdy temperatura na zewnątrz budynku jest wyższa niż wewnątrz. Zaprojektowany do pracy w suficie ale może być też stosowany do montażu w ścianie. Wentylator Orbit to cicha praca i niski pobór energii, wysoką wydajność i niezawodne działanie.

WXO100F wentylator z fotokomórką - ( czujnik natężenia oświetlenia) i wyłącznikiem czasowym z taką konfiguracją wentylator przeznaczony jest do pomieszczeń bezokiennych.

Możliwa praca w dwóch trybach:

Tryb I: Włączenie następuje po wykryciu wzrostu natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, natomiast po wyłączeniu oświetlenia urządzenie funkcjonuje przez czas ustawiony na potencjometrze.

Tryb II: Wentylator uruchamia się po wyłączeniu oświetlenia w pomieszczeniu i działa zgodnie z czasem ustawionym na potencjometrze.

Do zmiany trybu pracy służy mikroprzełącznik umieszczony na sterowniku. Czas opóźnienia wyłączenia ustawiany na potencjometrze regulowany jest płynnie, w zakresie od 3 do 30 minut.

Wentylatory sufitowe Awenta spełniają klasę ochrony IPX4 pozwalającą na nieprzerwaną pracę przy zachlapaniu wodą z różnych kierunków o natężeniu do 10 litrów na minutę.

- Typowy rozmiar krućca fi-100mm
- Wydajność 88m$^3$/h
- Pobór mocy 13W
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Natężenie dźwięku 13dB
- Ciśnienie 32Pa
- Silnik wentylatora wyposażony w łożysko ~30 000h pracy
- Obudowa wykonana z ABS

- Klasa ochrony IPX4
- 5 letnia gwarancja producenta
- Produkt polski
- Easy Clip umożliwia łatwy montaż i demontaż panelu np. do czyszczenia

wymiary fi -100 mm  X- 160 mm Z- 77 mm W- 103 mm A-139 mm

