Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:11

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/wykrywacz-detektor-metal-belka-przewodow-p-276.html



Wykrywacz detektor metal belka przewodów

Cena brutto	**94,50 zł**
Cena netto	**76,83 zł**
Cena poprzednia	~~**115,40 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TS79s**
Kod producenta	**TS79**
Kod EAN	**4007123249909**
Producent	**ALLSUN**

Opis produktu

Wykrywacz lokalizator detektor metali prętów belek drewnianych oraz przewodów TS79

Symbol producenta: TS79
Producent: EnergyLab

Jeśli potrzebujesz wywiercić otwór w ścianie a martwisz się o to co możesz napotkać pod tynkiem to detektor TS79 jest tym czego potrzebujesz.

Uniwersalny detektor, wykrywa przewody pod napięciem, metale i drewniane belki konstrukcyjne w betonowych, gipsowych ścianach i sufitach.

Wykrywa i pozwala zlokalizować położenie rur wodnokanalizacyjnych, drutów zbrojeniowych, przebieg instalacji elektrycznej.

- maksymalna głębokość detekcji różna w zależności od właściwości ściany i wielkości obiektu:

-Głębokości detekcji pod tynkiem:

-Drewno,belki drewniane do 18 mm,

-Przewody pod napięciem zmiennym ok. 50 mm (przy napięciu od 90-230V AC)

-Metal,elementy zbrojeniowe ze stali ok. 30 mm

- Dokładne wskazania wyniku pomiarów są sygnalizowane na dużym czytelnym wyświetlaczu LCD.
- **Posiada funkcje automatycznej kalibracji,** która przeprowadza się za każdym razem przed pomiarem automatycznie, żeby wyniki mogły być dokładne to kalibracja musi być wykonana przed przyłożeniem detektora do ściany.Nie wolno uruchamiać urządzenia przyłożonego do tynku pod, którym znajeduje się szukany przedmiot.
- Funkcja automatycznego wyłączania po zakończeniu pomiaru -powyżej 20s bezczynności.
- Ergonomiczna obudowa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa typu ABS.
- sygnalizacja optyczna (wyświetlacz LCD) i akustyczna
- napięcie robocze: napięcie stałe 9V, bateria blokowa alkaliczna 6F22
- Wymiary: długość 15,9cm x szerokość 8,2cm x wysokość 3,1cm
- **Bateria w zestawie gratis**
- Waga: 200g
- Urządzenie może pracować w otoczeniu o temperaturze -7ºC~40ºC; Wilgotność RH < 75%
- Gwarancja 24 miesięcy






Comfortable & Portable Design
Easy one handed operation
wybór funkcji
SELECT
TEST
przycisk TEST
wyświetlacz LCD
wskaźnik niskiego poziomu baterii
wskaźnik detekcji bargraf
funkcja dla przewodów AC
funkcja dla elementów metalowych
wykrywanie elementów drewnianych
SELECT