Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:09

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/zasilacz-laboratoryjny-regulowany-30v-3a-dc-led-303d-p-598.html



Zasilacz laboratoryjny regulowany 30V 3A DC LED 303D

Cena brutto	**254,85 zł**
Cena netto	**207,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**115204**
Kod producenta	**303D**
Kod EAN	**5907478913250**
Producent	**EnergyLab**

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny regulowany 30V 3A DC LED 303D

Zasilacz laboratoryjny PowerLab jest to precyzyjny i niezawodny zasilacz laboratoryjny z regulowanym i stabilizowanym napięciem DC wraz z ograniczanym poboru prądu. Napięcie i prąd na wyjściu zasilacza są regulowane w sposób płynny za pomocą dwóch pokręteł do regulacji zgrubnej i precyzyjnej osobno dla prądu i napięcia wyjściowego; mogą one pracować w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC)
wyjściowego. Wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed skutkami zwarć a co za tym idzie przed przeciążeniem i uszkodzeniem. Chłodzenie zapewnia wbudowany wentylator. Wyposażone są w 2 czytelne wyświetlacze LED.

Znajdują zastosowaniew Instytutach badawczych i przemysłowych, w serwisach elektroniki,w szkolnictwie jako wyposażenie laboratoriów

dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe DC 0~30V DC
- Prąd wyjściowy DC 0~3A
- Zasilanie sieciowe: 230V -15% +10% 50Hz

Stabilizacja napięciowa:

- Napięciowy wsp. stabilizacji: <= 0,01% + 2mV
- Obciążeniowy współczynnik stabilizacji: <= 0,01% + 2mV
- Czas powrotu: 100ms
- Tętnienia i szumy: <= 0,5mVrms (wartości efektywnej)
- Współczynnik temperaturowy: <=200ppm/1°C

Stabilizacja prądowa:

- Prądowy współczynnik stabilizacji: <= 0,2% + 3mA
- Obciążeniowy współczynnik stabilizacji: <= 0,2% + 3mA
- Tętnienia i szumy: <= 2mArms (wartości efektywnej)

Zgodny z Dyrektywami LVD, EMC (oznakowanie CE) stopień zabrudzenia 2, podlega WEEE.
Wymiary 126x275x155mm ; masa 3.4kg
Instrukcja w języku polskim