

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/zasilacz-laboratoryjny-regulowany-30v-5a-dc-led-305d-p-596.html>



Zasilacz laboratoryjny regulowany 30V 5A DC LED 305D

Cena brutto	347,13 zł
Cena netto	282,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	115206
Kod producenta	305D
Kod EAN	5907478913267
Producent	EnergyLab

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny regulowany 30V 5A DC LED 305D

Zasilacz laboratoryjny PowerLab jest to precyzyjny i niezawodny zasilacz laboratoryjny z regulowanym i stabilizowanym napięciem DC wraz z ograniczaniem poboru prądu. Napięcie i prąd na wyjściu zasilacza są regulowane w sposób płynny za pomocą dwóch pokręteł do regulacji zgrubnej i precyzyjnej osobno dla prądu i napięcia wyjściowego; mogą one pracować w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC) wyjściowego. Wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed skutkami zwarcia a co za tym idzie przed przeciążeniem i uszkodzeniem. Chłodzenie zapewnia wbudowany wentylator. Wyposażone są w 2 czytelne wyświetlacze LED.

Znajdują zastosowanie w Instytutach badawczych i przemysłowych, w serwisach elektroniki, w szkolnictwie jako wyposażenie laboratoriów

dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe DC 0~30V DC
- Prąd wyjściowy DC 0~5A
- Zasilanie sieciowe: 230V -15% +10% 50Hz

Stabilizacja napięciowa:

- Napięciowy wsp. stabilizacji: $\leq 0,01\% + 2\text{mV}$
- Obciążeniowy współczynnik stabilizacji: $\leq 0,01\% + 2\text{mV}$
- Czas powrotu: 100ms
- Tętnienia i szumy: $\leq 0,5\text{mVrms}$ (wartości efektywnej)
- Współczynnik temperaturowy: $\leq 200\text{ppm}/1^\circ\text{C}$

Stabilizacja prądowa:

- Prądowy współczynnik stabilizacji: $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
- Obciążeniowy współczynnik stabilizacji: $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
- Tętnienia i szumy: $\leq 2\text{mArms}$ (wartości efektywnej)

Zgodny z Dyrektywami LVD, EMC (oznakowanie CE) stopień zabrudzenia 2, podlega WEEE.

Wymiary 126x275x155mm ; masa 4,2kg

Instrukcja w języku polskim