Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:26

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/zasilacz-regulowany-serwisowy-dc-15v2a-1502d-p-652.html



Zasilacz regulowany serwisowy DC 15V/2A 1502D

Cena brutto	**179,88 zł**
Cena netto	**146,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**115224**
Kod producenta	**1502D**
Kod EAN	**5907478913335**
Producent	**SolderLab**

Opis produktu

Zasilacz regulowany serwisowy DC 15V/2A 1502D

Zasilacz regulowany ze stabilizacją napięcia stałego z cyfrowym wyświetlaczem LED.
Regulacja napięcia na wyjściu regulowana jest w sposób płynny w zakresie od 0~15V DC przy użyciu dwóch pokręteł do regulacji zgrubnej oraz do regulacji dokładnej. Prąd na wyjściu jest regulowany płynnie w zakresie 0,6A~2A.
Zasilacz posiada zabezpieczenia chroniące go przed uszkodzeniami powstałymi na skutek przeciążenia lub zwarcia.
Dodatkowo zasilacz posiada 5 stałych napięć wyjściowych: 1,5V, 3,6V, 4,8V, 6V i 7,2V jest to rozwiązanie dedykowane serwisom komputerowym, serwisom telefonów komórkowych, i wszystkim tym ,którzy potrzebują zasilania układów i podzespołów elektronicznych.
Zasilacz doskonale sprawdzi się w laboratoriach naukowych, projektowych i pracowniach szkolnych.

• Najwyższa niezawodność w tej klasie zasilaczy
• Czytelne cyfrowe czerwone wyświetlacze LED
• Dodatkowo pięć stałych nastaw napięcia wyjściowego
• Bardzo szybko działające zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem
• Niewielkie gabaryty i masa

- Automatyczne przełączanie trybów pracy: stałe napięcie/ stały prąd
- Pokrętło do płynnej, dokładnej regulacji wartości prądu/ napięcia
- Wyświetlacz wartości napięcia i prądu LED: 3 cyfry, rozdz. 0,1V/ 0,1A
- Napięcie wyjściowe230V 50/60Hz
- Napięcie wyjściowe 0~15V DC (regulacja płynna) -stałe nastawy 1,5V - 3,6V - 4,8V - 6V - 7,2V DC
- Prąd wyjściowy 0,6A ~2A DC (regulacja płynna)
- Napięciowy współczynnik stabilzacji: <= 0,01% + 2mV
- Obciążeniowy współczynnik stabilizacji: <= 0,01% + 2mV
- Tętnienia i szumy: <= 1mVrms (poziom efektywny)
- Warunki pracy -10°C~+40°C (R.H. < 90%). warunki przechowywania -20°C~+80°C (R.H. < 80%)
- Produkt zgodny z Dyrektywami LVD, EMC (oznakowanie CE) stopień zabrudzenia 2, podlega WEEE
- Wymiary i masa 127x210x150mm(BxGxH); 1,6kg
- Instrukcja obsługi w języku polskim