

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/zasilacz-regulowany-serwisowy-dc-15v2a-1502d-p-652.html>



Zasilacz regulowany serwisowy DC 15V/2A 1502D

Cena brutto	157,00 zł
Cena netto	127,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	115224
Kod producenta	1502D
Kod EAN	5907478913335
Producent	SolderLab

Opis produktu

Zasilacz regulowany serwisowy DC 15V/2A 1502D

Zasilacz regulowany ze stabilizacją napięcia stałego z cyfrowym wyświetlaczem LED.

Regulacja napięcia na wyjściu regulowana jest w sposób płynny w zakresie od 0~15V DC przy użyciu dwóch pokręteł do regulacji zgrubnej oraz do regulacji dokładnej. Prąd na wyjściu jest regulowany płynnie w zakresie 0,6A~2A.

Zasilacz posiada zabezpieczenia chroniące go przed uszkodzeniami powstałymi na skutek przeciążenia lub zwarcia.

Dodatkowo zasilacz posiada 5 stałych napięć wyjściowych: 1,5V, 3,6V, 4,8V, 6V i 7,2V jest to rozwiązanie dedykowane serwisom komputerowym, serwisom telefonów komórkowych, i wszystkim tym, którzy potrzebują zasilania układów i podzespołów elektronicznych.

Zasilacz doskonale sprawdzi się w laboratoriach naukowych, projektowych i pracowniach szkolnych.

- Najwyższa niezawodność w tej klasie zasilaczy
- Czytelne cyfrowe czerwone wyświetlacze LED
- Dodatkowo pięć stałych nastaw napięcia wyjściowego
- Bardzo szybko działające zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem
- Niewielkie gabaryty i masa
- Automatyczne przełączanie trybów pracy: stałe napięcie/ stały prąd
- Pokrętło do płynnej, dokładnej regulacji wartości prądu/ napięcia
- Wyświetlacz wartości napięcia i prądu LED: 3 cyfry, rozd. 0,1V/ 0,1A
- Napięcie wyjściowe 230V 50/60Hz
- Napięcie wyjściowe 0~15V DC (regulacja płynna) -stałe nastawy 1,5V - 3,6V - 4,8V - 6V - 7,2V DC
- Prąd wyjściowy 0,6A ~2A DC (regulacja płynna)
- Napięciowy współczynnik stabilizacji: $\leq 0,01\% + 2mV$
- Obciążeniowy współczynnik stabilizacji: $\leq 0,01\% + 2mV$
- Tętnienia i szumy: $\leq 1mV_{rms}$ (poziom efektywny)
- Warunki pracy -10°C~+40°C (R.H. < 90%). warunki przechowywania -20°C~+80°C (R.H. < 80%)
- Produkt zgodny z Dyrektywami LVD, EMC (oznakowanie CE) stopień zabrudzenia 2, podlega WEEE
- Wymiary i masa 127x210x150mm(BxGxH); 1,6kg
- Instrukcja obsługi w języku polskim