Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:11

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/stacja-lutownicza-hot-air-580w-quick-p-224.html



Stacja lutownicza + Hot Air 580W Quick

Cena brutto	**639,00 zł**
Cena netto	**519,51 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202420**
Kod producenta	**Quick 706W**
Kod EAN	**5907478920630**
Producent	**Quick**

Opis produktu

Stacja lutownicza + Hot Air 580W Quick

Stacja lutująco-rozlutowująca SMD to zestaw lutowniczy 2-w jednym stacja lutownicza i HOT AIR

Symbol producenta: Quick 706W
Producent : QUICK

Zestaw lutowniczy Quick 706W to zarazem stacja lutownicza i stacja "HOT AIR"
stacja jest wyposażona w dwa osobne wyłączniki co daje możliwość pracy osobnej lub wspólnej pracy lutownicy i HOT AIR

Podstawowa funkcja i przeznaczenie to lutowanie elektroniki SMD, do rozlutowywania gorącym powietrzem, idealnie nadaje się do procesów termokurczliwych, może również służyć do topienia, nagrzewania, klejenia czy dezynfekcji

- Wysoka efektywność oddawania ciepła
- Regulacja temperatury
- Duża moc grzania powietrza zapewnia szybkie osiąganie temperatury roboczej i jej utrzymanie nie zależnie od prędkości przepływu.
- Wirujące powietrze w elemencie grzejnym zapewnia lepsze przekazywanie ciepła z grzałki.
- Dokładna cyfrowa kalibracja temperatury.
- Szeroki zakres regulacji przepływu powietrza.
- Auto-uśpienie z automatycznym schłodzeniem grzałki do 100^{o}C i wyłączenie zasilania co pozwala oszczędzać energię i wydłużyć żywotność elementu grzejnego
- Po zdjęciu kolby z podkładki następuje natychmiastowy powrót do nastawionych parametrów pracy.
- Komunikaty na LCD "stan uśpienia" i wystąpienie usterki.
- Duży wybór grotów i nasadek umożliwiają prace z elementami SMD w obudowach typu SOIC, CHIP, QFP, PLCC czy PGA
- Cyfrowy wyświetlacz
- Dane techniczne
    - Moc stacji lutowniczej 50W /30V
    - Moc stacji HOT AIR 580W /30V
    - Zakres temperatur pracy dla stacji lutowniczej 200-480^{o}C
    - Zakres temperatur pracy dla stacji HOT AIR 100-450^{o}C
    - Dokładność 2^{o}C
    - Potencjał grotu <2mV
    - Rezystancja uziemienia grota <2 Ω

- Podstawka lutownicza z gąbką
- Wymiary stacji 160x200x160mm
- Waga stacji 3,4kg
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)
- Instrukcja w języku polskim
- Produkt nowy, na gwarancji
- Wyposażenie: kolba “hot air” (połączona z panelem stacji), kolba lutownicza z grotem T-I, podstawka kolby lutowniczej, podstawka kolby “hot air” przewód zasilający, nasadki: A1300, A1121, A1124



